

Uchwała Nr XXXVII / 250/ 2002
Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice
z dnia 28 lutego 2002 r.

w sprawie: **zmiany w „Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Rakoniewice - Aktualizacja 1990”, obejmującej trasę gazociągu w.c. DN 300 6,3MPa Kotowo-Wolsztyn (wzdłuż istniejącego gazociągu DN 150 Kotowo-Sulechów) na obszarze wsi Rataje, Goździn, Rakoniewice, Stodolsko, Głodno.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15 póź. 139 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Gminy Rakoniewice uchwala co następuje:

§1-

W „Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Rakoniewice - Aktualizacja 1990” zatwierdzonym Uchwałą Nr X/48/91 Rady Miasta i Gminy w Rakoniewicach z dnia 3 kwietnia 1991 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 7 póź. 98 i zmienionym w części Uchwałą Nr XIII/62/95 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 8 września 1995 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Rakoniewice-wieś, Drzymałowo i Gola w gminie Rakoniewice ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 12 póź. 84, zwanym dalej planem wprowadza się poniższe zmiany służące poprowadzeniu przez teren gminy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Kotowo-Wolsztyn wraz z urządzeniami służącymi do połączenia go z istniejącą siecią gazową.

§2.

1. Wprowadza się do planu załącznik mapowy w skali 1:10 000 - **„Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rakoniewice, obejmująca trasę gazociągu w.c. DN 300 Kotowo-Wolsztyn”**, sytuujący ten gazociąg wraz z urządzeniami, o których mowa w § 1.
2. W tekście planu po ust. 2.12. wprowadza się nowy ust. 2.13. „Ustalenia dotyczące przebiegu gazociągu DN 300 i warunków jego realizacji” o następującej treści:
 - 1) Ustala się trasę przebiegu gazociągu Kotowo-Wolsztyn DN 300 mm o ciśnieniu nominalnym 6,3 MPa na odcinkach przebiegających przez gminę Rakoniewice równolegle do istniejącego gazociągu DN 150 w odległości od 3,0 do 13,0 m. od tego gazociągu.
 - 2) Na trasie gazociągu przewiduje się lokalizację:
 - a) **układu przyłączeniowego do istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej (SRP) Rakoniewice wraz z gazociągiem DN 100 o ciśnieniu nominalnym 6,3 Mpa,**
 - b) **układu przyłączeniowego do stacji redukcyjno-pomiarowej Goździn,** usytuowanego we wsi Goździn na działce nr 71,

c) układu przyłączeniowego do stacji redukcyjno-pomiarowej Rostarzewo
usytuowanego we wsi Stodolsko na działce nr 57.

Szczegółowe ich usytuowanie zostanie ustalone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wymagana powierzchnia terenu dla układów przyłączeniowych - 30 m².

- 3) W strefach bezpieczeństwa tożsamyh z „odległościami podstawowymi gazociągów” należy zapewnić warunki określone w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. Nr 139 póź. 686) - rozdział 2 oraz w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia. W szczególności dotyczy to zbliżenia gazociągu do obiektów terenowych na odległość mniejszą niż odległość podstawowa.
Dla planowanego gazociągu na jego całej trasie zostaną zastosowane rury o grubości ścianki umożliwiającej ograniczenie naprężeń zredukowanych w ścianie rury o 30%, co pozwala na zmniejszenie odległości podstawowej do 25% i ustalenie jej w wielkości max. 15 m. od ścianki rury gazowej.
- 4) Przebieg gazociągu może ulec korektom w toku ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku wystąpienia na jego trasie przeszkód, niezidentyfikowanych w trakcie sporządzania planu. Korekty te oraz zmiana parametrów projektowanych gazociągów, nie pociągające za sobą zwiększenia stref odległości podstawowej gazociągu, nie wymagają zmian planu.
- 5) Wzdłuż trasy gazociągu na czas jego budowy musi być przygotowany pas roboczy o szerokości 20 m. w terenie otwartym zawężony do 10,5 m. na terenach leśnych. Przygotowanie pasa roboczego wymaga przeprowadzenia wzdłuż całej trasy: na terenach rolnych:
- zdjęcia warstwy humusu w pasie o szerokości 6,0 m. i głębokości 0,2 m. i przymywanie go wzdłuż trasy gazociągu,
 - splantowania terenu wykopu i pasa roboczego, na terenach leśnych:
 - wycinki drzew i krzewów,
 - wykarczowania pni i usunięcie pokrycia leśnego.

Po zakończeniu prac montażowych oraz hydraulicznej próbie wytrzymałości i szczelności gazociągu należy zrehabilitować teren w kierunku rolniczym. Na obszarach leśnych nad gazociągiem należy pozostawić nie zadrzewiony pas terenu o szerokości 6,0 m. Roboty związane z przekroczeniem rzek i cieków należy wykonywać w okresie minimalnych przepływów wody w ciekach. Po zakończeniu robót koryta cieków należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zniszczone w czasie prowadzonych robót rurociągi drenarskie należy odbudować i przywrócić do stanu poprzedniego.

- 6) Skrzyżowania z drogami i podziemnymi liniami infrastruktury technicznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi.
- 7) Z uwagi na lokalizację gazociągu w strefie występowania stanowisk archeologicznych ustala się stały nadzór archeologiczno-konserwatorski nad całością prac ziemnych.

§3.

Pozostałe ustalenia planu nie ulegają zmianie.

§4.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Rakoniewice

mgr Mirosław Basiński



